



尺寸與管線連接

型 號	鍋爐蒸汽入口尺寸	冷凝水出口尺寸	純淨蒸汽出口尺寸
SPS-50	3/4"	3/4"	2"
SPS-100	1"	3/4"	2"
SPS-150	1"	3/4"	3"
SPS-200	1"	3/4"	4"
SPS-300	1-1/2"	1-1/2"	4"
SPS-400	1-1/2"	1-1/2"	5"
SPS-500	1-1/2"	1-1/2"	5"

Note:

1. 排水管 3/4".
2. 純淨蒸汽出口管徑可依實際需求做管徑與數量之增加或減少。

採購規範書

1. 品牌：Best A/V
2. 型號：SPS Steam To Pure Steam Humidifier (蒸汽對純淨蒸汽式蒸汽加濕器)。
3. 不銹鋼 316L 內膽。
4. 304 不銹鋼無縫熱交換管材質，及可整組拆換式熱交換器設計。
5. 附件 1：電動(氣動)控制閥具彈簧復歸功能，本體材質為銅或鑄鐵，控制訊號 4~20mA。
6. 附件 2：高溫蒸汽軟管須採 EPDM 材質，而中間需有高強度編織鋼絲加強鋼性，耐壓可達 17 bar，耐溫可達 236°C，以確保壽命。
7. 保固 1 年。出貨日算起保固 18 個月或使用 1 年，任其一先到者為準。
8. 配合超級吸收式或快速吸收式蒸汽分佈器，來取得最佳之加濕分佈效果。
9. 蒸汽產生器與分佈器連接之管線，應使用不銹鋼管連接，外加耐高溫保溫材料被覆或耐高溫之 EPDM 蒸汽軟管(17bar@236°C)連接，以確保管線使用長效性。